

## BARNIER® 6097

### Masquage longue durée

#### DESCRIPTION

Barnier 6097 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc naturel (réticulé).

#### CARACTERISTIQUES

- Masquage en peinture sur supports fragiles (bois peint ou vernis...)
- Masquage en peinture longue durée

#### AVANTAGES

- Pas de dépôt de masse adhésive même après une semaine
- Déchirable à la main
- Déroulement très facile
- Reste conformable et souple même à basse température l'hiver
- Adhère sur tous supports

#### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques     | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Pouvoir adhésif sur acier | 0,8             | N/cm  | AFERA 4001      |
| Charge à la rupture       | 24              | N/cm  | AFERA 4004      |
| Élongation à la rupture   | 150             | %     | AFERA 4005      |
| Tenue en température      | 70              | °C    | -               |
| Épaisseur totale          | 0,125           | mm    | AFERA 4006      |

## PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Scapa/Barnier
- Mandrel: 76 mm
- Conditionnement: Sous film individuel
- Longueur du rouleau: 33 m
- Dimension (taille) du rouleau: 50 mm, 75 mm

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.